

TASSEAUX EXTÉRIEUR

LIGNE & BOIS

PIN SYLVESTRE / Origine Finlande




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité	AB trié		
Aspect	Brossé		
Profil	Droit ou parallélogramme		
Finition	Saturateur biosourcé		
Usage	Murs extérieurs horizontal / vertical		
Technique	Massif		
Euroclasse	D-s2, d2		
Traitement	Classe 3.1 par aspersion aussi disponible en vert, marron et marron hydrofuge*		
Épaisseur	21 ou 40 mm		
Longueur	4000 mm		
Largeur	70 ou 40 mm		
Nbre de pièces par botte		70 x 21	40 x 40
Nbre de bottes par palette		336	375
Type de pose		horizontale ou verticale	
Masse volumique		540 kg/m ³	
Dégagement de formaldéhyde		E1	
Humidité		10 à 14 %	
Fixation		Ep. 21 mm : 2 fixations par tasseau avec 40 cm d'entraxe Ep. 40 mm : 2 fixations par tasseau avec 60 cm d'entraxe	

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Absorption acoustique : 0,10 / 0,30
 Durabilité biologique : T
 Module d'élasticité en flexion : 16 800 MPa
 Contrainte de rupture à la flexion : 91 Mpa
 Contrainte de rupture à la compression : 50 Mpa
 Résistance à la traction : 80.90 N/mm²
 Conductivité thermique : 0,11 W / mK
 Perméabilité à la vapeur : μ55
 Perméabilité à la flexion : 70 - 100 N/mm²
 Résistance au choc : 4,8 Nm/cm³
 Résistance au cisaillement : 7,0 - 10,2 N/mm²
 Impact CO² : 0,7 kg eq. CO²/m²
 Carbone stocké : 5,4 kg de C/m²



LES + DU PRODUIT

- Les saturateurs biosourcés formulés à partir de résines, huiles, cires et additifs d'origines végétales réduisent la dépendance aux matières premières d'origine chimique.
- Finitions grisées nacrées devant le grisaillement.
- Homogénéisation de la coloration.
- Essence française durable jusqu'à 50 ans. Bois certifié PEFC.
- Fabriqué en France.

*Technologie exclusive de traitement classe 3 ou 4 qui procure un effet déperlant minimisant la perméabilité du bois et l'apparition de gerces garantissant ainsi une meilleure stabilité du bois.

ACCESSOIRES



Pots de 1 litre
Saturateur
(Utilisation nécessaire au niveau des extrémités et des recoupes)



Pots de 1 litre
Cut & Treat
(Utilisation nécessaire au niveau des recoupes)

CERTIFICATIONS ET GARANTIES



Nous contacter fpbois.com

Nous suivre sur     

RABOPALE
la nature bien traitée