# TASSEAUX ABOUTÉ INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR SOUS ABRI

# IGNE & BOIS IGNIFUGE

ÉPICEA / Origine Landes de Gascogne - FRANCE



#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Aspect

**Finition** 

Pose

Profil Raboté 4 faces, 4 angles arrondis

Finition intumescente

Murs et plafonds intérieurs ou extérieurs sous abri Usage

Horizontal ou vertical Technique Massif homogène

Euroclasse B-s1, D0

40 mm 20 mm **Epaisseur** 

2500 mm Longueur Autres sections Largeur 40 mm 45 mm sur demande

Nbre de pièces par palette

Masse volumique

Dégagement de formaldéhyde

Humidité

**Fixation** 

 $45 \times 20$  $35 \times 35$ 600 360 500 kg/m3

ΕI sec à 12 %

Ep. 21 mm: 2 fixations par tasseau avec 40 mm d'entraxe Ep. 40 mm : 2 fixations par tasseau avec 60 mm d'entraxe

#### PERFORMANCES DÉCLARÉES

Absorption acoustique: 0,10 / 0,30 Durabilité biologique : classe d'emploi I Module d'élasticité en flexion : I I 900 MPa Contrainte de rupture à la flexion : 78 Mpa Contrainte de rupture à la compression : 46 Mpa Contrainte de rupture à la traction : 80,90 N/mm<sup>2</sup>

Conductivité thermique: 0,13 W / mK Perméabilité à la vapeur : µ70

Perméabilité à la flexion : 65 - 77 N/mm<sup>2</sup>

Résistance au choc: 4.5 N/mm<sup>3</sup>

Résistance au cisaillement : 5,0 - 7,5 N/mm<sup>3</sup>

Impact CO2: 4,82 kg eq. CO2/m2 Carbone stocké: 4,4 kg de C/m² 40 x 40 x 2500



45 x 20 x 2500









AUTRES COULEURS sur demande

### LES DU PRODUIT

- Pensé pour les environnements exigeants, nos tasseaux ignifugés allient esthétique, performance et sérénité.
- . Idéale pour les murs et plafonds, intérieur ou extérieur sous abri.
- Pour les murs, la finition intumescente est recouverte d'une finition non déclassante.
- Produit fabriqué en France, Pin maritime issu du massif forestier Landais.
- Réaction au feu : le meilleur du classement, sans compromis sur le style. Compatible ERP et habitats collectifs

#### **ACCESSOIRES**



Pot de 25 cl Teinte à l'eau assortie (couvre une surface d'environ 3 m²)

## **CERTIFICATIONS ET GARANTIES**















Nous contacter fpbois.com











