

TASSEaux EXTÉRIEUR

LIGNE & BOIS

PIN SYLVESTRE / Origine Finlande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité	AB trié
Aspect	Brossé
Profil	Droit ou parallélogramme
Finition	Saturateur biosourcé
Usage	Murs extérieurs horizontal / vertical
Technique	Massif
Euroclasse	D-s2, d2
Traitement	Classe 3.1 par aspersion aussi disponible en vert, marron et marron hydrofuge*
Epaisseur	21 ou 40 mm
Longueur	4000 mm
Largeur	70 ou 40 mm
Nbre de pièces par botte	70 x 21 40 x 40
Nbre de bottes par palette	336 375
Type de pose	horizontale ou verticale
Masse volumique	540 kg/m ³
Dégagement de formaldéhyde	E1
Humidité	10 à 14 %
Fixation	Ep. 21 mm : 2 fixations par tasseau avec 40 mm d'entraxe Ep. 40 mm : 2 fixations par tasseau avec 60 mm d'entraxe

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Absorption acoustique : 0,10 / 0,30
 Durabilité biologique : T
 Module d'élasticité en flexion : 16 800 MPa
 Contrainte de rupture à la flexion : 91 Mpa
 Contrainte de rupture à la compression : 50 Mpa
 Résistance à la traction : 80.90 N/mm²
 Conductivité thermique : 0,11 W / mK
 Perméabilité à la vapeur : $\mu 55$
 Perméabilité à la flexion : 70 - 100 N/mm²
 Résistance au choc : 4,8 Nm/cm³
 Résistance au cisaillement : 7,0 - 10,2 N/mm²
 Impact CO² : 0,7 kg eq. CO²/m²
 Carbone stocké : 5,4 kg de C/m²

*Pose verticale
profil droit



70 x 21

*Pose horizontale ou verticale
profil parallélogramme



70 x 21

*Pose verticale
profil droit



40 x 40



LES + DU PRODUIT

- Les saturateurs biosourcés formulés à partir de résines, huiles, cires et additifs d'origines végétales réduisent la dépendance aux matières premières d'origine chimique.
- Finitions grisées nacrées devançant le grisaillement.
- Homogénéisation de la coloration.
- Essence française durable jusqu'à 50 ans. Bois certifié PEFC.
- Fabriqué en France.

*Technologie exclusive de traitement classe 3 ou 4 qui procure un effet déperlant minimisant la perméabilité du bois et l'apparition de gerces garantissant ainsi une meilleure stabilité du bois.

ACCESSOIRES



Pots de 1 litre
Saturateur
(Utilisation nécessaire au niveau
des extrémités et des recoupes)



Pots de 1 litre
Cut & Treat
(Utilisation nécessaire
au niveau des recoupes)

CERTIFICATIONS ET GARANTIES



— AUTRES COULEURS
contretypage
sur commande
à partir de 150 m²



Nous contacter fpbois.com

Nous suivre sur     

RABOPALE
la nature bien traitée