

## Pro Core® 5 mm

# Caractéristiques techniques

Série	Couche d'usure (mm)	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	# par boîte	m <sup>2</sup> par boîte	± kg par boîte		
1200	0,55	5	1220 x 183	12	2,68	22		
1500+	0,55	5	1520 x 183	10	2,78	23	•	
Tiles	0,55	5	610 x 472	10	2,88	24		

### CLASSE D'USAGE

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

### RÉSISTANCE AUX TACHES

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

### RÉACTION AU FEU

Bfl - S1 (EN 13501)

### CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Conforme (EN 17539)

### RÉSISTANCE À LA TRACTION

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

### GLISSANCE

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

### RÉSISTANCE À L'ABRASION

Passé 5000 rotations  
(ISO 24338)

### STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

### CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat (voir: Guide pour le chauffage par le sol)

### ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

Passé 25 000 rotations (ISO 4918)

### SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

> grade 6 (EN ISO 105-B-02)

### ACCUMULATION DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES

≤ 2 kV (EN 1815)

### EFFET D'UN PIED DE MEUBLE

Pas d'effet visible (EN 16581)

### ISOLATION ACOUSTIQUE (BRUIT DE CHOC)

$\Delta L_w = 17$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

### RÉSISTANCE THERMIQUE

0.0318 m<sup>2</sup>-K/W (EN 12667)

### POINÇONNEMENT RÉMANENT

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

### ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

E1 (EN 717-1)

## Légende



Chanfreins sur les côtés longs et courts



Chanfreins noirs sur les côtés longs



Garantie à vie résidentiel

10 ans de garantie commercial

